



食品安全标准与监测评估司

- 网站首页
- 首页
- 最新信息
- 政策文件
- 工作动态
- 关于我们
- 图片集锦
- 专题专栏

通知公告

您现在所在位置: 首页 > 最新信息 > 风险评估 > 通知公告

关于松香与甲醛和苯酚的聚合物等8种食品相关产品新品种的公告

发布时间: 2018-12-12



2018年 第15号

根据《食品安全法》规定，审评机构组织专家对松香与甲醛和苯酚的聚合物等8种食品相关产品新品种的安全性评估材料审查并通过。

特此公告。

国家卫生健康委
2018年11月30日

附件

松香与甲醛和苯酚的聚合物等8种 食品相关产品新品种

一、食品接触材料及制品用添加剂新品种

(一) 松香与甲醛和苯酚的聚合物

产品名称	中文	松香与甲醛和苯酚的聚合物
	英文	Rosin, polymer with formaldehyde and phenol
CAS号	67700-45-2	
使用范围	涂料及涂层	
最大使用量/ %	5	
特定迁移限量 (SML) / (mg/kg)	15 (以甲醛计)	
最大残留量 (QM) / (mg/kg)	—	
备注	添加了该物质的涂料及涂层使用温度不得超过121℃	

(二) 甲基丙烯酸2-(二甲基氨基)乙酯与甲基丙烯酸3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十三氟辛酯共聚物-N-氧化物乙酸盐

产品名称	中文	甲基丙烯酸2-(二甲基氨基)乙酯与甲基丙烯酸3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十三氟辛酯共聚物-N-氧化物乙酸盐
	英文	Copolymer of 2-(dimethylamino) ethyl methacrylate with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl methacrylate, N-oxide, acetate
CAS号		1440528-04-0
使用范围		纸和纸板
最大使用量		4 mg/dm ²
特定迁移限量 (SML) / (mg/kg)		—
最大残留量 (QM) / (mg/kg)		—
备注		该物质中氟含量不得超过45%；添加了该物质的纸和纸板材料及制品使用温度不得超过100℃，不得用于接触婴幼儿食品和母乳

(三) C.I.颜料橙79

产品名称	中文	C.I.颜料橙79；4-[(2-羟基-6-磺基-1-萘基)偶氮]-苯甲酸锶盐(2:1)
	英文	C.I. Pigment orange 79; Benzoic acid, 4-[(2-hydroxy-6-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-, strontium salt (2:1)
CAS号		250640-08-5
使用范围		塑料
最大使用量/ (%)		1
特定迁移限量 (SML) / (mg/kg)		—
最大残留量 (QM) / (mg/kg)		—
备注		该物质应当符合GB 9685-2016着色剂纯度要求；添加了该物质的塑料材料及制品使用温度不得超过121℃

(四) 甲醛与2-甲基苯酚聚合物的丁基化醚

产品名称	中文	甲醛与2-甲基苯酚聚合物的丁基化醚
	英文	Formaldehyde, polymer with 2-methylphenol, Bu ether
CAS号		118685-25-9
使用范围		涂料及涂层
最大使用量/ %		1
特定迁移限量 (SML) / (mg/kg)		15 (以甲醛计)
最大残留量 (QM) / (mg/kg)		—
备注		添加了该物质的涂料及涂层使用温度不得超过121℃

(五) N,N'-双(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)-1,3-苯二甲酰胺

产品名称	中文	N,N'-双(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)-1,3-苯二甲酰胺
	英文	1,3-Benzenedicarboxamide, N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperdiny)l
CAS号		42774-15-2
使用范围		塑料: 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET)、乙烯-乙醇醇共聚物 (EVOH)、聚酰胺 (PA)
最大使用量/ (%)		PET: 0.5; EVOH、PA: 0.2
特定迁移限量 (SML) / (mg/kg)		5
最大残留量 (QM) / (mg/kg)		—
备注		添加了该物质的EVOH仅用作非直接接触食品的中层, 厚度不得超过12μm; 添加了该物质的PA材料厚度不得超过50μm; 添加了该物质的材料及制品不得用于接触婴幼儿食品和母乳

二、食品接触材料及制品用树脂新品种

(一) 1,3-苯二甲酸与1,4-苯二甲酸, 1,4-丁二醇和己二酸的聚合物

产品名称	中文	1,3-苯二甲酸与1,4-苯二甲酸, 1,4-丁二醇和己二酸的聚合物
		1,3-benzenedicarboxylic acid, polymer

	英文	with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanediol and hexanedioic acid
CAS号		66027-02-9
使用范围		涂料及涂层
最大使用量/ %		40
特定迁移限量 (SML) / (mg/kg)		5 (以1,3-苯二甲酸计) ; 7.5 (以1,4-苯二甲酸计) ; 5 (以1,4-丁二醇计) ; 30 (以乙二醇计)
最大残留量 (QM) / (mg/kg)		—
备注		以该物质为原料生产的涂料及涂层使用温度不得超过121℃, 且仅用于接触乙醇含量不超过20%的食品

(二) 2-丙烯酸-2-甲基与对苯二酚、氯甲基环氧乙烷、苯乙烯、2-丙烯酸乙酯和4,4-亚甲基双(2,6-二甲基酚)的聚合物与二甲胺基乙醇的反应产物

产品名称	中文	2-丙烯酸-2-甲基与对苯二酚、氯甲基环氧乙烷、苯乙烯、2-丙烯酸乙酯和4,4-亚甲基双(2,6-二甲基酚)的聚合物与二甲胺基乙醇的反应产物
	英文	2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 1,4-benzenediol, 2-(chloromethyl)oxirane, ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate and 4,4-dimethylphenol and 4,4'-methylenebis(2,6-dimethylphenol), reaction products with 2-(dimethylamino)ethanol
CAS号		—
使用范围		涂料及涂层
最大使用量/ %		75
特定迁移限量 (SML) / (mg/kg)		0.6 (对苯二酚); 18 (二甲胺基乙醇); 6 (以甲基丙烯酸计); 6 (以丙烯酸计); 0.2 (以4,4-亚甲基双(2,6-二甲基酚)、4,4-亚甲基双(2,6-二甲基酚)与氯甲基环氧乙烷的聚合物(TMBPF-DGE)、TMBPF-DGE·H ₂ O和TMBPF-DGE·2H ₂ O之和计); 0.05 (以TMBPF-DGE·HCl、TMBPF-DGE·2HCl和TMBPF-DGE·HCl·H ₂ O之和计)
最大残留量 (QM) / (mg/kg)		—
		以该物质为原料生产的涂料及涂层不得用于接触

备注	脂肪性食品、婴幼儿食品与母乳
----	----------------

三、扩大使用范围的食品接触材料及制品用树脂

(一) 对苯二甲酸与1,4:3,6-二脱水山梨醇、1,4-二(羟甲基)环己烷和1,2-乙二醇的聚合物

产品名称	中文	对苯二甲酸与1,4:3,6-二脱水山梨醇、1,4-二(羟甲基)环己烷和1,2-乙二醇的聚合物
	英文	Terephthalic acid, polymer with 1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol, 4-cyclohexanedimethanol and 1,2-ethanediol
CAS号	1038843-64-9	
使用范围	塑料	
通用类别名	聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET)	
特定迁移限量 (SML) / (mg/kg)	30 (以1,2-乙二醇计) ; 7.5 (以1,4-苯二甲酸计) ; 5 (1,4:3,6-二脱水山梨醇)	
最大残留量 (QM) / (mg/kg)	—	
备注	以该物质为原料生产的塑料材料及制品使用温度不得超过100℃	

相关链接：解读《关于松香与甲醛和苯酚的聚合物等8种食品相关产品新品种的公告》（2018年第15号）

分享到 

委机关

地方部门

直属和联系单位

业务主管社会组织

相关链接



联系方式 | 网站地图

地址：北京市西城区西直门外南路1号 邮编：100044 电话：010-68792114

中华人民共和国国家卫生健康委员会 版权所有，不得非法镜像。 ICP备案编号：京ICP备11020874

技术支持：国家卫生健康委员会统计信息中心

