ICS 65.150
CCS B52

DB63

青海省地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

青海湖裸鲤水花鱼苗运输技术规范

点击此处添加标准英文译名

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（送审稿）

XXXX－XX－XX 发布　　XXXX－XX－XX 实施

青海省市场监督管理局　　发 布

前　　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由青海省农业农村厅提出并归口。

本文件起草单位：青海湖裸鲤救护中心。

本文件主要起草人：付生云、祁洪芳、俞录贤、柴长凯、张宏、罗颖、丰朝晖、田少锋、吴艳红、魏盼盼、江华敏、汪洋、吴洪芳、汪鹏程、侯永辉、安长珍、井顺龙、王建鑫、李瑾、郭应成、李文梅、田文根。

本文件由青海省农业农村厅监督实施。

青海湖裸鲤水花鱼苗运输技术规范

1 范围

本文件规定了青海湖裸鲤水花鱼苗装运工具和材料、运输前准备、装袋技术流程、运输技术要求。本文件适用于青海湖裸鲤水花鱼苗运输。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB63/T 986 青海湖裸鲤亲鱼
DB63/T 987 青海湖裸鲤鱼苗、苗种质量
DB63/T 1912 青海湖裸鲤受精卵脱粘技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

水花鱼苗

指鱼卵孵化后至鱼苗体色转黑以前的个体（一般是卵孵化后一周内的鱼苗），全长为0.9cm～1.7cm。

[来源：DB63/T 987-2011，2.2]。

3.2

原盐

经过初步晒制未经加工的盐。

4 来源和质量要求

4.1 来源

依据 DB63/T 986的规定获取亲鱼；依据DB63/T 1912的规定获取受精卵并孵化。

4.2 质量要求

健康无病、游动活泼、体型平直、体色浅灰黑色。

5 装运工具和材料

水花鱼苗装运需下列工具和材料：
——塑制水桶，容积 25L 为宜；
——塑制水瓢，容积 250ml 为宜；
——塑制虹吸管，内径 0.04m、长度 5m 为宜；
——鱼苗暂养箱，规格 0.4m×4m×0.25m 为宜；
——陶瓷杯，内壁光滑，容积 25ml 为宜；
——塑制盆，容积 5L 为宜；
——塑制漏斗，上口内径 0.3m 为宜；
——鱼苗运输袋，规格 0.3m×0.6m；
——氧气瓶；
——封闭型车厢运输车；
——高回弹海绵，规格为 1m×1m×0.01m 为宜；
——绒毛地毯，面积 15㎡、厚度 0.01m 为宜；
——高弹力橡皮筋；
——原盐。

6 运输前准备

运输前准备工作：
——装运鱼苗前停食 10h～12h；
——配制浓度为 9%的原盐消毒水；
——鱼苗袋中装入总容积四分之一的孵化用水；
——将育苗缸底部残饵、粪便、杂质进行集中后采用虹吸管进行处理；
——将鱼苗用陶瓷杯进行随机打样，每缸打样不少于 3 次，取平均数进行计数。

7 装袋技术流程

装袋技术流程如下：
——将育苗缸中的水排出总容积的 60%；
——用虹吸管连水带鱼抽入到鱼苗暂养箱；
——在盆中加入 1L～1.5L 的孵化用水，装入 3 万尾鱼苗为宜；
——用漏斗将鱼苗装到鱼苗运输袋中，用水瓢加入 250ml 原盐消毒水；
——轻轻挤压鱼苗袋排出多余的空气，充满氧气，用橡皮筋扎封；
——将装好的鱼苗袋暂时平放在地毯上，装袋工作完成后，进行检查、装运。

8 运输技术要求

运输技术要求如下：
——用高回弹海绵包住车厢内容易刺破鱼苗袋的物件；
——将鱼苗袋摆放整齐、固定、计数；
——运输车辆应平稳行驶，运输时间不超过 5h；

——到达放养池塘后，将鱼苗袋置于养殖池，鱼苗袋与放养池塘的水温温差不超过±2℃时，将鱼苗缓缓倒入放养池塘中。